



> PRINT

ECOSYS P6026cdn

IMPRESORA COLOR A4

POTENTE IMPRESIÓN EN COLOR.



Esta impresora entusiasmará a todos los grupos de trabajo que buscan una solución profesional de impresión a color para su oficina. Fabricada con componentes de larga duración KYOCERA, que ayudan a reducir el volumen de residuos y a dar una fiabilidad excepcional. Cuenta además con un diseño compacto y silencioso, y a pesar de que produce impresiones de color de una claridad asombrosa en poco tiempo, consume muy poca energía, cuidando el medio ambiente y su bolsillo.

- > Hasta 26 páginas por minuto A4 en color y B/N
- > Calidad de impresión de hasta 9.600 ppp con tecnología multibit
- > Unidad de impresión a doble cara de serie
- > Depósito de papel de 500 hojas de serie, también para formato A6
- > Hasta 5 depósitos de papel
- > Impresión móvil que incluye compatibilidad AirPrint
- > Bajos niveles de ruido durante la impresión, sin ruido en reposo
- > Costes de impresión excepcionalmente bajos en su categoría



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

GENERAL

Tecnología: Láser color ECOSYS de KYOCERA

Panel de control: Pantalla LCD de 2 líneas

Velocidad: Hasta 26 páginas por minuto en A4 en color y en B/N

Resolución: 600 x 600 ppp
Tecnología Multi-Bit para una impresión de calidad de hasta 9.600 x 600 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 65.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página: Aprox. 9 segundos o menos en B/N. Aprox. 10,5 segundos o menos en color

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al):
390 mm x 523 mm x 397 mm

Peso: Aprox. 30,2 kg (unidad principal)

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimiendo: 422 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personalizado (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Depósito universal: de 500 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personalizado (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Capacidad máx. de papel incl. opciones: 2.050 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

COMMAND CENTER RX

El Command Center RX permite controlar y administrar varias configuraciones mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web. Se pueden actualizar automáticamente pantallas, personalizar pantallas de usuario y mostrar restricciones.

INTERFAZ USB PARA DISPOSITIVO DE MEMORIA FLASH USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

PERFILES DE IMPRESIÓN POR APLICACIÓN

El controlador KX de la impresora puede crear un vínculo directo entre aplicaciones específicas y los perfiles predefinidos o personalizados de impresión. Por ejemplo, desde MS Outlook se pueden imprimir todos los documentos en blanco y negro y a doble cara reduciendo el consumo de papel y de tóner.

CONTROLADOR

CPU: Power PC 465S/667MHz

Memoria: 512 MB RAM, máx 1.536 MB RAM

Interfases de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB para dispositivos de memoria Flash USB, Gigabit Ethernet (10/100BaseTX/1000BaseT), ranura para servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (Sc, XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS, impresión directa de PDF 1.7, con detección automática de emulación

Sistemas Operativos: Todos los sistemas operativos actuales Windows, Mac OS X Versión 10.4 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF417 con PRESCRIBE (PCL) y otros códigos de barras disponibles como opción

Funciones de impresora: AirPrint, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión segura vía SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Impresión Privada, modo ahorro de tóner

CONSUMIBLES

Tóner TK-590C, TK-590M, TK-590Y: Tóner cian, magenta y amarillo para 5.000 páginas A4 cada uno, según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial cian, magenta y amarillo es de 2.500 páginas, según ISO/IEC 19798

Tóner TK-590K: Tóner negro para 7.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.500 páginas, según ISO/IEC 19798

OPCIONES

Depósito de papel PF-520: Máx. 500 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Depósito de papel PF-530: Máx. 500 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Mesa soporte CB-2600: Mesa con capacidad de almacenamiento

Ampliaciones de memoria: MDDR3-1GB: 1.024 MB

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Disco duro SSD HD-6: 32 GB

Disco duro SSD HD-7: 128 GB

Interfases opcionales:

Gigabit Ethernet IB-50: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

LAN inalámbrica IB-51: 802.11b/g/n

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.

